PRODUKTY TIKKURILA DO STOSOWANIA W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ

FARBY CERTYFIKOWANE: KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Tikkurila Finngard Acryl Beton

Wodorozcieńczalna akrylowa farba do podłoży mineralnych. Szczególnie zalecana do malowania betonu. Stosowana w branży infrastruktury drogowej, np. do zabezpieczenia parkingów, konstrukcji drogowych itp. Do stosowania na powierzchniach betonowych, tradycyjnych wyprawach wapienno-cementowych, cementowych oraz cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych i akrylowych.

Benefity:

- ☒ Hamuje proces karbonatyzacji betonu, czyli korozji betonu, dzięki wysokiej szczelności dla CO_2 i niskiej wodochłonności.
- ☒ Tworzy powłokę o wysokiej odporności chemicznej i na warunki atmosferyczne, możliwość stosowania w środowisku np. przemysłowym, nadmorskim (podwyższona wilgotność powietrza, częste opady deszczu, silny wiatr, ostre słońce).
- ☒ Paroprzepuszczalna – umożliwia odprowadzanie wilgoci ze ścian.

Kolorystyka: Tikkurila Facade 760 i wybrane kolory z NCS i RAL

OPAKOWANIE	2,7 l, 9 l
WYDAJNOŚĆ	3–6 m²/l
STOPIEŃ POŁYSKU	Mat

Rekomendowany podkład: **TIKKURILA FINNGARD UNI PRIMER**

Tikkurila Finngard Acryl Beton E

Wodorozcieńczalna, elastomerowa farba akrylowa. Szczególnie zalecana do malowania betonu, np. konstrukcji architektonicznych, mostów, garaży. Do stosowania na konstrukcjach betonowych, płytach budowlanych i powierzchniach wykończonych tynkiem. Nadaje się również do stosowania wewnątrz budynku, do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, takich jak garaże, piwnice, magazyny itd.

Benefity:

- ☒ Mostkuje rysy skurczowe i włosowate podłoża dzięki wysokiej, trwałej elastyczności, niezależnie od zmian temperaturowych (pełen zakres dodatnich i ujemnych temperatur).
- ☒ Hamuje proces karbonatyzacji, czyli korozji betonu, dzięki wysokiej szczelności dla CO_2 i niskiej wodochłonności.
- ☒ Tworzy powłokę o wysokiej odporności chemicznej i na warunki atmosferyczne, możliwość stosowania w środowisku np. przemysłowym, nadmorskim (podwyższona wilgotność powietrza, częste opady deszczu, silny wiatr, ostre słońce).

Kolorystyka: Tikkurila Facade 760 i wybrane kolory z NCS i RAL

OPAKOWANIE	2,7 l, 9 l
WYDAJNOŚĆ	3–6 m²/l
STOPIEŃ POŁYSKU	Mat

Rekomendowany podkład: **TIKKURILA FINNGARD UNI PRIMER**

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław
infolinia: 801 11 33 11
e-mail: serwis.klienta@ppg.com

Kontakt

MENEDŻEROWIE SPRZEDAŻY KATEGORII

DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI