



TIKKURILA

## HELMI FURNITURE WAX

ЗАЩИТНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ ВОСК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТИП                | Защитное средство для внутренних деревянных поверхностей, содержит натуральный воск.           |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для внутренних деревянных поверхностей, мебели, дверей и оконных рам.                          |
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Защитное средство для внутренних деревянных поверхностей, содержит натуральный воск в составе. |



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

## HELMI FURNITURE WAX

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                        | Колеруется в полупрозрачные цвета Tikkurila.<br>Стандартный цвет — белый.                                      |
| Расход                      | 10–13 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от породы дерева.                                                       |
| Разбавитель                 | Вода                                                                                                           |
| Способ нанесения            | Наносите поролоновой кистью, губкой или кистью с искусственным ворсом.                                         |
| Время высыхания             | Высыхает от пыли примерно через 30 минут – 1 час.<br>Готов к использованию через 24 часа.                      |
| Плотность (кг/л)            | 1,0 кг/л, ISO 2811.                                                                                            |
| Сухой остаток по объему (%) | 24                                                                                                             |
| Предельная величина ЛОС     | (кат. A/f) 130 г/л (2010)<br>Helmi Furniture Wax содержит макс. 130 г/л летучих органических соединений (ЛОС). |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# HELMI FURNITURE WAX

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура окружающей среды — не менее +5 °С, а относительная влажность воздуха — ниже 80%.

### Предварительная подготовка

Необработанные деревянные поверхности:

Очистите деревянную поверхность от грязи и пыли. Легко смочите поверхность водным распылением, дайте высохнуть и отшлифуйте рыхлые древесные волокна. Удалите шлифовальную пыль.

### Окраска

Тщательно перемешивайте Helmi Furniture Wax перед началом и также во время использования. Наносите один слой воска вдоль волокон, не используя больше, чем древесина может впитать за одно нанесение. Поскольку воск очень жидкий, наиболее подходящий способ нанесения — поролоновая кисть или губка. Если нанести слишком много воска, поверхность будет скользкой.

Вы можете попробовать нанести заколерованный Helmi Furniture Wax на скрытом участке, чтобы убедиться в правильности цвета. Окончательный оттенок поверхности зависит от породы древесины. Чтобы добиться равномерного цвета, обрабатывайте небольшие поверхности за один прием, а элементы мебели — поочередно.

### Эксплуатация поверхности

При необходимости, не ранее чем через 1 месяц после обработки поверхности, очистите поверхность с помощью чистящего средства.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.