



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 06.11.2024



TIKKURILA

## PRESTO LF+

PRESTO LF+ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА — НОВЫЙ ПРОДУКТ!

ЗАМЕНЯЕТ ЛЕГКУЮ ШПАТЛЕВКУ PRESTO LH.

### ТИП

Готовая к применению, высококачественная лёгкая шпатлёвка.

Водно-дисперсионная. Способна заполнять до 6 мм без растрескивания.

Проста в нанесении, обладает минимальной усадкой и отличной адгезией.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Особенно подходит для выравнивания серых оснований, таких как гипсокартон, бетон, лёгкий бетон и оштукатуренные поверхности, а также для распространённых строительных плит. Обладает хорошей клеящей способностью, что позволяет использовать для соединения листов гипсокартона.

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки внутри сухих помещений



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 06.11.2024

## PRESTO LF+

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Расход</b>                      | В среднем расход составляет 1 литр на 1 м <sup>2</sup> при толщине штукатурки 1мм.<br>Фактический расход зависит от типа и состояния поверхности.  |
| <b>Способ нанесения</b>            | Наносить с помощью стального шпателя.  |
| <b>Время высыхания</b>             | Поверхность можно шлифовать и окрашивать через 2–24 часа в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.   |
| <b>Плотность (кг/л)</b>            | 1,4-1,6 кг/л, ISO 2811.<br>(Плотность материала согласно стандарту ISO 2811)   |
| <b>Сухой остаток по объему (%)</b> | 55   |
| <b>Хранение и транспортировка</b>  | Беречь от замерзания.<br>Хранить в сухом и прохладном месте, защищённом от солнечных лучей.<br>Плотно закрывайте неполные банки для повторного использования.<br>Продукт, оставленный в наполовину пустой банке, не пригоден для длительного хранения. |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 06.11.2024

# PRESTO LF+

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

Минимальная температура окружающей среды для применения продукта — +10 °C, максимальная относительная влажность воздуха — 80%.

### Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Очистите поверхности от грязи. Удалите пыль и рыхлый материал с помощью щетки.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте ранее окрашенные поверхности моющим средством Maalipesu или Seinäpesu. По возможности удалите отслаивающуюся краску и отшлифуйте окрашенные поверхности до матового состояния. Удалите пыль после шлифовки.

### Окраска

Нанесение Presto LF+ Universal шпатлевки:

Нанесите универсальную шпатлевку Presto LF+ стальным шпателем частично или на всю поверхность стены или потолка в зависимости от необходимости. Отшлифуйте высохшую поверхность и удалите пыль после шлифовки. При необходимости нанесите дополнительный слой шпатлевки.

Шпатлевание стыков:

Нанесите Presto LF+ Universal шпатлевку так, чтобы заполнить углубление, образовавшееся при утончении краев. Вдавите уплотнительную ленту в шпатлевку. Разровняйте выступающую шпатлевку поверх ленты. При необходимости добавьте ещё шпатлевки поверх ленты, чтобы полностью заполнить стык.

### Очистка инструментов

Удалите излишки шпатлевки и промойте инструменты водой.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 06.11.2024

## PRESTO LF+

EN 13963:2014



EN 15824:2009



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.