



TIKKURILA

PRESTO PIKASILOTE

ТИП

Быстросохнущая латексная шпатлёвка

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Стены, потолки, мебель, двери.

**ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Для заделки царапин и частичного выравнивания небольших участков в сухих помещениях перед окраской латексными или алкидными красками.

Подходит для новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей, ДСП, ДВП, оштукатуренных и зашпатлёванных оснований.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

PRESTO PIKASILOTE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Способ нанесения	Наносить с помощью разглаживающего шпателя.
Время высыхания	1–2 часа в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.
Плотность (кг/л)	Плотность: 1,8 кг/л, согласно стандарту ISO 2811.
Сухой остаток по объему (%)	60

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

PRESTO PIKASILOTE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Поверхность, подлежащая выравниванию, должна быть сухой.

Температура окружающей среды — не ниже +10 °С,

относительная влажность воздуха — менее 80%.

Предварительная подготовка

Непокрашенные поверхности:

Очистите поверхности от грязи. Удалите пыль и рыхлый материал с помощью щетки. Выравнивайте непокрашенные поверхности непосредственно с помощью Presto Pikasilote.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте поверхности моющим средством Maalipesu. После высыхания поверхности удалите как можно больше старой краски и отшлифуйте окрашенные участки до матового состояния. Удалите пыль после шлифовки.

Окраска

Нанесите Presto Pikasilote с помощью шпателя. Дайте высохнуть, затем зашлифуйте поверхность и удалите пыль. Допускается только сухое шлифование.

Сначала заполните крупные трещины, шляпки гвоздей и другие дефекты подходящей шпаклёвкой Presto, затем отшлифуйте.

Выровненная поверхность будет плотной и гладкой.

Небольшие участки можно сразу покрывать финишным слоем.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.