



TIKKURILA

VALTTI PLUS TERRACE OIL

ДОЛГОВЕЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ НАРУЖНЫХ ТЕРРАС

ТИП

Террасное масло для наружных деревянных поверхностей. Защищает древесину от ультрафиолета и придает поверхности высокую прочность. В масле Valtti Plus Terrace Oil до 75% от общего количества органического углерода заменено на био-составляющие (измерено в соответствии с ASTM D6866-18), что означает, что 18% от общего содержания продукта -биологический состав.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Садовая мебель, террасы и помосты.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для необработанной древесины или ранее обработанных маслом поверхностей во влажных помещениях. Подходит для пропитанной древесины (древесина, обработанная под давлением), лиственных пород, термически обработанной древесины и необработанной древесины.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

VALTTI PLUS TERRACE OIL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход	Старые и потрескавшиеся деревянные поверхности 5-7 м ² /л. Новые поверхности или деревянные поверхности в хорошем состоянии 7-15 м ² /л
Разбавитель	Вода. Не следует разбавлять.
Способ нанесения	Кисть или губка
Время высыхания	Высыхает на отлип спустя несколько часов. Пористость основы и количество используемого древесного масла влияют на время высыхания.
Сухой остаток по объему (%)	18

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

VALTTI PLUS TERRACE OIL

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Это означает, что влажность древесины должна быть ниже 20%, поскольку влажная древесина не впитывает масло, а во влажных условиях масло сохнет медленно. Поскольку обработанная под давлением древесина часто бывает влажной, мы рекомендуем проводить обработку примерно через 6 месяцев после установки. Во время обработки и сушки температура воздуха, поверхности и пятна древесины должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%.

Предварительная подготовка

Необработанные поверхности:

Очистите деревянную поверхность от грязи, пыли и сыпучих материалов. Промойте заплесневелые деревянные поверхности средством Homeenpoisto или Terassi- ja Kalustepesu в соответствии с инструкцией.

Поверхности, ранее обработанные маслом для дерева:

Удалите рыхлый материал скребком и/или проволочной щеткой. Очистить поверхность и, при необходимости, вымыть средством Homeenpoisto или Tehopesu в соответствии с инструкциями. Если на поверхности остается видимая пленка, удалите ее перед обработкой.

Окраска

Тщательно перемешайте масло Valtti Plus Terrace Oil перед использованием и время от времени во время нанесения. Плотное распределите масло кистью или губкой, чтобы оно равномерно впиталось в древесину. Вытрите излишки масла. Нанесите масло равномерно по всей длине доски непрерывными мазками, избегая нахлеста. Нанесите один слой.

Обработка маслом делает древесину более темной. Осуществляйте уход по мере необходимости. Поверхности, постоянно подвергающиеся атмосферным воздействиям, могут нуждаться в ежегодной обработке.

Примечание

Valtti Plus Terrace Oil OP-Base никогда не следует использовать без колеровки.

Запас краски одной партии готовых цветов должен быть достаточным для обеспечения однородной поверхности.

Ремонтная окраска

Поддерживающая обработка проводится по мере необходимости. Поверхности, подверженные постоянному атмосферному воздействию, могут нуждаться в более частой обработке.

При окрашивании цветным продуктом поверхность темнеет. Используйте Valtti Plus Wood Oil без колеровки только для освежения поверхности.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.