



TIKKURILA

## VALTTI TERRACE OIL

МАСЛО ДЛЯ НАРУЖНЫХ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ.

### ТИП

Масло для террас и мебели на основе растворителя: защищает древесину от влаги, ультрафиолета и загрязнений, снижает риск трещин и делает поверхность устойчивой.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Садовая мебель, террасы, пирсы, лестницы.

### ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт подходит для твёрдых пород древесины, пропитанной древесиной, термически модифицированной древесиной, необработанной древесиной и древесиной, ранее обработанной маслом. Цвет основания влияет на оттенок готовой поверхности. Серая и мягкая древесина сильно впитывает масло, и конечный результат будет тёмным. Всегда проводите пробное нанесение перед использованием.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 19.06.2024

# VALTTI TERRACE OIL

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Расход</b>	Старые и изношенные деревянные поверхности: 5–7 м <sup>2</sup> /л Новые поверхности или древесина в хорошем состоянии: 7–15 м <sup>2</sup> /л
<b>Способ нанесения</b>	Кисть, губка или распылитель
<b>Время высыхания</b>	Высыхает на поверхности через несколько часов. Пористость основания и количество использованного масла для древесины влияют на время высыхания.
<b>Плотность (кг/л)</b>	0,9 кг/л, ISO 2811
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	25

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# VALTTI TERRACE OIL

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Это означает, что содержание влаги в древесине должно быть ниже 20%, так как влажная древесина не впитывает масло, а масло медленно высыхает во влажных условиях. Поскольку древесина, обработанная под давлением, часто бывает сырой, рекомендуется проводить обработку примерно через 6 месяцев после установки. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, поверхности и масла для древесины должна быть не ниже +5 °C, а относительная влажность воздуха — ниже 80%.

### Предварительная подготовка

#### Необработанные поверхности:

Очистите деревянную поверхность от грязи, пыли и рыхлого материала. Вымойте покрытые плесенью поверхности древесины средством Terassi- ja Kalustepesu согласно инструкции.

#### Поверхности, ранее обработанные маслом для древесины:

Удалите рыхлый материал скребком и/или металлической щёткой. Вымойте покрытые плесенью, изношенные или выцветшие поверхности средством Homeenpoisto или Terassi- ja Kalustepesu согласно инструкции. Если после очистки на поверхности остаётся видимая плёнка, удалите её перед обработкой. Дайте поверхности высохнуть, так как влажная древесина не впитывает масло, а масло медленно высыхает во влажных условиях.

### Окраска

Зарезервируйте достаточное количество продукта из одной производственной партии для получения равномерной поверхности.

Перед использованием тщательно перемешайте Valtti Terrace Oil и регулярно перемешивайте во время нанесения. Распределите масло кистью или губкой, плотно прижимая инструмент, чтобы масло полностью впиталось в древесину. Удалите излишки масла. Наносите равномерно по всей длине доски непрерывными движениями, чтобы избежать наложений. Наносите один слой.

Каждое нанесение масла делает поверхность древесины более тёмной. Если вы не хотите затемнения, обработанные маслом Valtti Terrace Oil поверхности можно покрыть прозрачным Valtti Wood Oil.

Проводите обслуживание по мере необходимости. Поверхности, постоянно подвергающиеся воздействию внешней среды, могут нуждаться в ежегодной обработке.

### Эксплуатация поверхности

Обращайтесь с новой поверхностью осторожно в течение примерно одной недели, чтобы продукт достиг окончательной твёрдости и прочности. Поверхность можно слегка очистить мягкой щёткой или шваброй примерно через два дня после обработки, при необходимости. Загрязнённую поверхность можно очистить средством Pihan Huoltopesu (смешайте 1 часть средства с 10 частями воды).

Пятна и сильно загрязнённые поверхности очищайте более концентрированным раствором Pihan Huoltopesu и воды (1:1). После очистки тщательно промойте поверхность водой и дайте ей высохнуть.

### Ремонтная окраска

Для проведения ухода можно также использовать бесцветное масло Valtti Wood Oil, если вы не хотите, чтобы поверхность стала темнее. Обслуживание выполняйте по мере необходимости. Поверхности, постоянно подвергающиеся воздействию погодных условий, могут нуждаться в ежегодной обработке.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 19.06.2024

## VALTTI TERRACE OIL

### Окружающая среда и безопасность

Огнеопасная жидкость, содержит уайт-спирит. Избегайте контакта с кожей и глазами при окрашивании. При попадании в глаза немедленно промойте водой и обратитесь за медицинской помощью. Контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию и раздражение. Для защиты рук используйте специальные резиновые перчатки. Избегайте вдыхания паров растворителя или пыли краски при распылении. Обеспечьте эффективный воздухообмен. Держите вдали от огня.

Не сливайте жидкие отходы в канализацию, воду или почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизируйте в соответствии с местными правилами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.